

## ELEKTRO-HYDRAULISCHER HOCHHUBWAGEN

- Leichte Handhabung, günstiger Preis
- Stufenloses, elektrisches Heben und Senken
- Manuell verfahrbar, gute Handhabung
- Vereinfachte Lenkung über Kette
- Eingebautes Ladegerät, einfach an jeder Steckdose aufladbar (230V/50Hz)
- Räder Polyurethan
- Plexiglas-Schutzscheibe für maximale Sicherheit
- Passt durch fast jede Tür



### Zubehör:

Lastenkontrollsystem zum direkten Wiegen von Paletten oder Stückgut

Tragfähigkeit bei Nennhub	[t]	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Hubhöhe	[mm]	1600	2500	3000	1600	2500	3000	3500
Bauhöhe	[mm]	1980	1830	2080	1980	1780	2300	2280
Höhe ausgefahren	[mm]	2030	3020	3515	2000	3040	3520	4020
Gesamtlänge	[mm]	1720	1720	1720	1790	1790	1790	1790
Gesamtbreite	[mm]	762	762	762	762	762	762	762
Gabellänge	[mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Gabelaußenbreite	[mm]	570	570	570	570	570	570	570
Wenderadius	[mm]	1470	1470	1470	1490	1490	1490	1490
Hubmotor	[kW]	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC
Hubgeschwindigkeit	[mm/s]	90/140	90/140	90/140	65/100	65/100	65/100	65/100
Lastschwerpunkt	[mm]	600	600	600	600	600	600	600
Batterie		12V/150Ah	12V/150Ah	12V/150Ah	12V/150Ah	12V/150Ah	12V/150Ah	12V/150Ah
Eigengewicht	[kg]	410	475	495	435	515	545	570
Bestell-Nr.		07011120	07011130	07011140	07011150	07011160	07011170	07011180

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>