

Flexible Anschlagpunkte



Nach EN 795 Klasse B/E

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung / Ausstattung
27700430	Ballsafe Steckbolzen	Für 2 Personen, Edelstahl, zum Einstecken in die Ballsafe-Hülse, drehbar (Kugellager), Lösen mittels federbelastetem Druckknopf, Öffnung der Wirbel-Anschlagöse 30 mm
27700431	Ballsafe Hülse	Zur permanenten Befestigung am Bauwerk, Edelstahl, Länge 100 mm, Gewinde M22, Bohr-Ø = 24 mm, Bohrtiefe mind. 70 mm, Wandstärke mind. 120 mm. Montage: auf Beton (Mindestqualität B25) mit Fischer-Injektionsmörtel „FIS VS“, in Stahl durch Einschrauben, mit Abdeckklappe
27700452	Bandschlinge BS 19-0,6	Bandschlinge zur Schaffung eines Anschlagpunktes an Rohren, Trägern etc., für 1 Person, 19 mm breites Gurtband, Länge 0,60 m
27700454	BS 19-0,8	dto. Länge 0,80 m
27700456	BS 19-1,0	dto. Länge 1,00 m
27700458	Bandschlinge AS 19-0,6	Bandschlinge zur Schaffung eines Anschlagpunktes an Rohren, Trägern etc., für 1 Person, 19 mm breites Gurtband, mit Kevlar-Abriebschutz und verstärkter Anschlagöse, Länge: 0,60 m
27700460	AS 19-1,0	dto. Länge: 1,00 m
27700462	AS 19-1,5	dto. Länge: 1,50 m
27700463	Bandschlinge AS 19-0,6 GA	Bandschlinge zur Schaffung eines Anschlagpunktes an Rohren, Trägern etc., für 1 Person, 19 mm breites Gurtband, mit verstärkter Anschlagöse, Länge 0,60 m
27700464	AS 19-1,0 GA	dto. Länge 1,00 m
27700466	AS 19-1,5 GA	dto. Länge 1,50 m
27700468	AS 19-2,0 GA	dto. Länge 2,00 m
27700434	Corso LT 1-B	Für 1 Person, Stahl. Trägerklemme zum Unterhängen an T-Trägern oder ähnlichen Profilen mit einer Mindesttragfähigkeit von 1 t, Einstellung der Flanschbreite von 75-235 mm, Öffnung der Anschlagöse 30 mm, Gewicht ca. 4,8 kg
27700432	rollbeam	Für 1 Person, Stahl. Trägerklemme zum Unterhängen an T-Trägern oder ähnlichen Profilen mit einer Mindesttragfähigkeit von 1 t, 4 Metall-Laufrollen, kleinster durchfahrbarer Kurvenradius 1,0 m, Öffnung der Anschlagöse 30 mm, Gewicht ca. 10,5 kg für Flanschbreiten von 50-220 mm
27700433		dto. für Flanschbreiten 220-300 mm
27700436	Rollclamp M	Für 1 Person, Aluminium mit Anschlagöse aus Gurtband, zum Aufsetzen oder Unterhängen an T-Trägern oder ähnlichen Profilen mit einer Mindesttragfähigkeit von 1 t, 4 Nylon-Laufrollen, Schnellverstellung der Breite durch federbelasteten Sicherungssplint, für Flanschbreiten von 80-360 mm, Flanschdicke bis 45 mm, ca. Gewicht 1,5 kg
27700437	Rollklamp L	für Flanschbreiten von 80-640 mm, Flanschdicke bis 100 mm, ca. Gewicht 2,1 kg
27700440	Sicherheits-traverse	Universell einsetzbarer Anschlagpunkt zur Befestigung in tragfähigen Fenster-, Tür- und Maueröffnungen, Schnellverstellung zur Anpassung der Traversenbreite, Feststellschraube zur Fixierung, Auflagefläche mit Kunststoff ummantelt, Sicherung von 1 Person bis 1100 mm Öffnungsweite, Sicherung von 2 Personen bis 900 mm Öffnungsweite, Gesamtlänge 1400 mm, Gewicht ca. 10,0 kg

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com