

**Stufen-Stehleiter, beidseitig begehrbar,**  
**Aluminium** Holme abriebfest eloxiert  
 Industriequalität Z600

- Für sicheres Steigen und bequemen Stand
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen
- Dreifach genietetete Stufen-Holm-Verbindung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlourgurte
- Stufen und Holme aus Alu-Stranpressprofilen
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- 

**Sonderausstattung:**

Fahrbare Ausführung  
 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Leiterlänge	[m]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,39
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,20	2,45	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80
Untere, äußere Breite	[m]	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Holmhöhe	[mm]	42	42	42	42	42	48	48
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht	[kg]	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4
<b>Bestell-Nr.</b>		28190003	28190006	28190009	28190012	28190015	28190018	28190020

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>