

## Maschinentritt Aluminium, starr Industriequalität Z 600

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- 350 mm x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche  
Holmenende mit Kunststoff-Abschlüssen



### Hinweis:

Federbremsrollen als Zubehör ab 2 Stufen möglich  
Handlauf als Zubehör ab 3 Stufen möglich

Podesthöhe	[m]	0,20	0,40	0,60	0,80	0,99
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Grundfläche	[m]	0,40x0,58	0,61x0,64	0,85x0,66	1,08x0,68	1,35x0,73
Stufenanzahl		1	2	3	4	5
Gewicht	[kg]	3,0	5,5	7,8	10,1	13,5
<b>Bestell-Nr.</b>		28300902	28300904	28300906	28300908	28300910

### Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
28300918	Federbremsrollen (VE = 4 Stück)
28300919	Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)
28300911	Handlauf

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---