


# KLAPPGERÜST COMPACT

## Aluminium Z600 (mit bzw. ohne Ausbaueinheiten)

- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringer Höhen
- Zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 m x 0,75 m x 1,5 m)
- Türgängig – auch im aufgebauten Zustand
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d.h. hier mit 270 kg
- Gegen Aufpreis auch mit spindelbaren Fahrrollen (Ø 125 mm oder 200 mm)




Plattformgröße 0,75 x 1,80 m			
Arbeitshöhe	[mm]	2,95	3,50
Gerüsthöhe	[mm]	1,65	2,55
Plattformhöhe	[mm]	0,95	1,50
Gewicht	[kg]	35,80	48,20
Bestell-Nr.		28700450	28700455



Plattformgröße 1,35 x 1,80 m			
Arbeitshöhe	[mm]	2,95	3,50
Gerüsthöhe	[mm]	1,65	2,55
Plattformhöhe	[mm]	0,95	1,50
Gewicht	[kg]	52,80	67,20
Bestell-Nr.		28700460	28700465

Arbeitshöhe



**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)