


C-Haken

Standardausführung

Durch das Gegengewicht hat der C-Haken auch im unbelastetem Zustand eine waagerechte Auflage.

Die ¼ Zinke gewährleistet den sicheren Transport des Coils bei geringem Einfädelungsraum.

Ausführungen mit Kettenaufhängung, Federausgleich oder Zwischengrößen auf Anfrage.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Abmessungen												Gewicht ca. [kg]
		G1 [mm]	G2 [mm]	E [mm]	I [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	
19590002	1,0	100	200	150	450	80	15	80	650	105	50	15	30	26
19590004	1,0	150	300	225	450	80	15	85	650	105	50	15	20	27
19590006	1,0	250	500	375	450	80	20	85	650	115	55	20	20	38
19590008	1,0	400	800	600	450	80	20	105	650	115	55	20	20	63
19590014	2,5	100	200	150	500	80	20	95	750	150	75	20	30	58
19590016	2,5	150	300	225	500	80	20	105	750	150	75	20	30	60
19590018	2,5	250	500	375	500	80	25	120	770	150	75	25	30	74
19590020	2,5	300	600	450	500	80	25	130	735	150	75	25	27	98
19590022	2,5	375	800	600	500	80	25	140	780	150	75	25	30	92
19590028	5,0	100	200	200	550	80	25	140	840	190	90	25	40	50
19590030	5,0	150	300	200	550	80	25	155	795	190	90	25	40	80
19590032	5,0	250	500	200	550	80	30	155	851	190	90	30	40	145
19590034	5,0	300	600	200	550	80	30	165	872	190	90	30	40	160
19590036	5,0	375	750	200	550	80	40	165	905	190	90	25	40	200
19590038	5,0	500	1000	200	550	80	40	190	930	190	90	25	40	270
19590040	5,0	625	1250	200	550	80	40	195	940	190	90	25	40	285
19590042	5,0	750	1500	1125	550	80	40	215	948	190	90	25	40	340
19590044	7,5	100	200	150	550	80	30	160	950	240	110	30	50	126
19590046	7,5	150	300	225	550	80	40	160	1050	240	110	30	50	180
19590048	7,5	250	500	375	550	80	40	170	1075	240	110	30	50	203
19150050	7,5	300	600	450	550	80	40	200	1105	240	110	30	50	218
19590052	7,5	375	750	600	550	80	40	200	1075	240	110	30	50	234
19590054	7,5	500	1000	750	550	80	40	227	1000	240	110	30	50	285
19590056	7,5	625	1250	940	550	80	50	242	1000	240	110	30	50	475
19590068	7,5	750	1500	1125	550	80	50	242	1125	240	110	30	50	517
19590070	10,0	375	750	600	550	80	40	215	1155	270	130	30	60	296
19590072	10,0	500	1000	750	550	80	50	215	1130	270	130	30	60	465
19590074	10,0	625	1250	940	650	80	50	255	1295	270	130	30	60	530
19590076	10,0	750	1500	1125	650	80	50	270	1185	270	130	30	60	650
19590078	10,0	750	1750	1320	650	120	60	255	1295	270	130	30	60	720
19590080	10,0	1000	2000	1500	650	120	60	285	1400	270	130	30	60	790
19590082	15,0	500	1000	750	750	120	60	255	1455	330	155	40	70	720
19590084	15,0	625	1250	940	750	120	60	290	1355	330	155	40	70	850
19590086	15,0	675	1350	1020	750	120	60	300	1470	330	155	40	70	790
19590088	15,0	750	1500	1125	700	120	60	321	1315	330	155	40	70	1050
19590090	15,0	875	1750	1320	700	120	60	340	1330	330	155	40	70	1100
19590092	15,0	1000	2000	1500	700	120	70	315	1420	330	155	40	70	1150
19590094	20,0	500	1000	750	850	120	60	295	1700	370	170	50	80	990
19590096	20,0	625	1250	940	850	120	60	320	1700	370	170	50	80	1050
19590098	20,0	675	1350	1020	850	120	70	315	1700	370	170	50	80	1160
19590100	20,0	750	1500	1125	800	120	70	320	1700	370	170	50	80	1270
19590102	20,0	875	1750	1320	800	120	70	340	1720	370	170	50	80	1430
19590104	20,0	1000	2000	1500	800	120	70	360	1740	370	170	50	80	1700
19590106	25,0	750	1500	1125	850	120	70	365	1700	410	190	60	85	1640
19590108	25,0	1000	2000	1500	850	120	80	385	1800	410	190	60	85	2010
19590110	30,0	750	1500	1125	950	120	80	365	1780	450	210	60	95	1950
19590112	30,0	1000	2000	1500	950	120	80	420	1980	450	210	60	95	2375
19590114	40,0	750	1500	1125	1050	120	90	405	2050	500	225	70	105	2620
19590116	40,0	1075	2000	1500	1050	120	90	440	2200	500	225	70	105	3100

Andere Größen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com