

## Kombination Auffanggurt Typ3a mit Schutzweste

### - In 3M-FEUERWEHRQUALITÄT

- Gemäß EN 361, EN 358 und EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN ISO 14116 und EN 471 Kl. II
- Ein Anschlagpunkt am Rücken, zwei Auffangschlaufen im Brustbereich
- Automatikschnallen
- Polsterung für Oberschenkel
- Außengewebe 300 g/m<sup>2</sup>, flammfest, leuchtgelb
- Innenfutter 100 % Baumwolle, flammfest, schwarz
- Reflexstreifen 50 mm, flammfest



Bestell-Nr.	Gurtgröße	Farbe	Gewicht kg
27120114	S	Leuchtgelb/Schwarz	1,45
27120110	M	Leuchtgelb/Schwarz	1,50
27120111	L	Leuchtgelb/Schwarz	1,55
27120112	XL	Leuchtgelb/Schwarz	1,60
27120113	XXL	Leuchtgelb/Schwarz	1,65

## HIGHLIGHT, KOMBI-AUFFANGGURT Typ V5A mit Schutzweste 553

- Gemäß EN 471 Kl. II
- ein Anschlagpunkt am Rücken, zwei Auffangschlaufen im Brustbereich
- Premium-Automatikschnallen
- Polsterungen für Oberschenkel
- Außengewebe 300 g/m<sup>2</sup>, Warnschutzfarbe
- Innenfutter Mischgewebe ca. 260 gr/m<sup>2</sup>
- Reflexstreifen 3M-Scotchlite, 50 mm breit



Bestell-Nr.	Gurtgröße	Farbe	Gewicht kg
27120601	S	Gelb/Orange	
27120602	M	Gelb/Orange	
27120603	L	Gelb/Orange	
27120604	XL	Gelb/Orange	

## KOMBI-AUFFANGGURT Typ V5 Comfort

- Gemäß EN 358 und EN 361, ein Anschlagpunkt am Rücken, zwei Auffangschlaufen im Brustbereich, Haltegurt breit gepolstert
- Ergonomisch geformte Rückenstütze, Premium-Automatikschnallen
- Polsterungen für Oberschenkel und Schultern, eingewebte Reflexstreifen
- Öl- und wasserabweisende Beschichtung



Bestell-Nr.	Gurtgröße	Farbe	Gewicht kg
27120103	XS	Leuchtorange/Schwarz	
27120100	S-M	Leuchtorange/Schwarz	
27120101	L-XL	Leuchtorange/Schwarz	
27120102	XXL-XXXL	Leuchtorange/Schwarz	

**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)