

HÖHENSICHERHEITSGERÄT HSG HK, EN 360

- Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff
- Innenleben aus seewasserbeständigem Aluminium
- Drahtseil Ø 5 mm verzinkt. Karabinerhaken mit Absturzindikator
- Zugelassen auch für horizontalen Einsatz nach RFU


Bestell-Nr.	Form	Typ	Seillänge	Abmessungen	Gewicht
			[m]	[mm]	
27041030	HSG-002-3	1	3	210 x 145 x 70	2,80
27041031	HSG-002-4	1	4	210 x 145 x 70	2,90
27041032	HSG-002-5	1	5	210 x 145 x 70	3,00
27041033	HSG-002-6	2	6	275 x 180 x 80	3,40
27041034	HSG-002-8	2	8	275 x 180 x 80	3,60
27041035	HSG-002-10	2	10	275 x 180 x 80	3,80
27041036	HSG-002-15	3	15	375 x 265 x 100	7,00
27041037	HSG-002-20	3	20	375 x 265 x 100	7,40



BANDFALLDÄMPFER 0,3 m

für horizontalen Einsatz der HSG

Bestell-Nr.	Form	Länge	Gewicht
		[mm]	[kg]
27041039	L-0005-F-HSG	380	0,40



NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com