

ARG 80 Solution Click, EN 385, EN 361, EN 813

- Dieser Gurt entfaltet seine Leistungsfähigkeit bei der seilunterstützten Arbeit der Höhenrettung, im Freileitungsbau und bei der Rotorblattwartung von Windenergieanlagen
- Einfaches Anlegen durch Steckschlösser, Unisize
- Die spezielle Nähetechnik vermeidet das Einschneiden am Hals [1]
- Optimales Hängeverhalten in der Abseilöse [2]
- Bis zu 3 Karabinerhaken passen in die vordere Auffangöse [3]
- Materialschlaufen und Werkzeugösen ermöglichen das Befestigen von Werkzeugtaschen [4]

Bestell-Nr.	Typ	Farbe	Einsatzgebiete	Gewicht ca. [kg]
27041360	1	orange	Höhenrettung, Windenergieanlagen	2,1
27041361	2	schwarz	dto.	2,1
27041362	3	orange	dto.	2,0
27041363	4	schwarz	dto.	2,0



Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com