

Elektrokettenzug SL 2,0 t

Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.

Direktsteuerung.

Not-Halt-Taste.

Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.

Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um

das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!

Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.

Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.

24 Volt Schützensteuerung .



1 m Netzkabel mit Stecker montiert.

1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.

Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm.

Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 8, 12, 16, 25 oder 5+20 m/min.

Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Stränge		2	2	2	2	2	2	2
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	3	3	4	4	5	5	5
Feinhub	[m/min]	-	0,75	-	1	-	-	1,25
Lastkette hochfest	[mm]	7,2x21	7,2x21	9x27	9x27	7,2x21	9x27	9x27
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	1Am	1Am	3m	3m	1Am	3m	3m
Triebwerkgruppe	Lastkette	1Bm	1Bm	3m	3m	1Bm	3m	3m
Einschaltdauer	%	40	60/25	60	60/25	60	60	60/25
Schaltungen/Stunde		240	240	240	240	240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	1,1	1,1	2,2	1,8	1,7	3	1,8
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	0,2	-	0,45	-	-	0,45
Maß A	[mm]	266	266	358	358	266	358	358
Maß B	[mm]	232	232	285	285	232	285	285
Maß C	[mm]	274	274	359	359	274	359	359
Maß D	[mm]	58	58	85	85	58	85	85
Maß E	[mm]	30	30	34	34	30	34	34
Maß G / Öse	[mm]	514	514	600	600	514	600	600
Maß G1 / Haken	[mm]	602	602	725	725	602	725	725
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	570	570	659	659	570	659	659
Maß H / Öse	[mm]	511	511	619	619	511	619	619
Maß H1 / Haken	[mm]	599	599	744	744	599	744	744
Maß H2 / Fahrwerk	[mm]	567	567	678	678	567	678	678
Maß J	[mm]	28	28	30	30	28	30	30
Maß J1	[mm]	28	28	30	30	28	30	30
Gewicht mit Haken	[kg]	45	51	84	82	51	82	82
Bestell-Nr. mit Hake		10042680	10042690	10042695	10042700	10042705	10042710	10042715
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	51	57	101	99	57	99	99
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043680	10043690	10043695	10043700	10043705	10043710	10043715
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	58	64	108	106	64	106	106
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	16	16	8	8	16	8	8
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044680	10044690	10044695	10044700	10044705	10044710	10044715
Für Flanschbreiten	[mm]	66-135	66-135	82-155	82-155	66-135	82-155	82-155

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com

