

RUNDLITZENSEIL 6x36WS+FC, verzinkt


(alt DIN 3064) mit Fasereinlage, 216 Drähte

Nennfestigkeit mind. 1770 N/mm²

rechtsgängig

für Laufkrane, Winden, Aufzüge, Bagger

Bestell-Nr.	Seil-Ø [mm]	Mindestbruchkraft [daN]	Gewicht / m [kg]
22902210	10	5840	0,38
22902211	11	7060	0,46
22902212	12	8400	0,55
22902213	13	9830	0,64
22902214	14	11400	0,75
22902216	16	14900	0,97
22902218	18	18900	1,23
22902220	20	23400	1,52
22902222	22	28200	1,84
22902224	24	33600	2,19
22902226	26	39500	2,57
22902228	28	46600	2,98
22902232	32	60800	3,89
22902236	36	77000	4,93
22902240	40	95000	6,08
22902242	42	105000	6,70
22902244	44	115000	7,36



Über 44 mm, Zwischengrößen und linksgängige Ausführung auf Anfrage.

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com