


Rundlitzenseil 6x36WS+IWRC, verzinkt

(alt DIN 3064) mit Stahlseileinlage, 258 Drähte
Nennfestigkeit mind. 1770 N/mm²

rechtsgängig

für Laufkrane, Winden, Aufzüge, Bagger

Bestell-Nr.	Seil-Ø [mm]	Mindestbruchkraft [daN]	Gewicht / m [kg]
22902410	10	6310	0,42
22902411	11	7630	0,51
22902412	12	9080	0,60
22902413	13	10700	0,71
22902414	14	12400	0,82
22902416	16	16100	1,07
22902418	18	20400	1,36
22902420	20	25200	1,67
22902422	22	30500	2,02
22902424	24	36300	2,41
22902426	26	42600	2,83
22902428	28	50300	3,28
22902432	32	65700	4,28
22902436	36	83100	5,42
22902440	40	103000	6,69
22902442	42	113000	7,37
22902444	44	124000	8,10



Über 44 mm, Zwischengrößen und linksgängigs Ausführungen auf Anfrage.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---