


Rundlitzenseil 6x37+FC, verzinkt

(alt DIN 3066) mit Fasereinlage, 222 Drähte
Nennfestigkeit mind. 1770 N/mm²
rechtsgängig

Bestell-Nr.	Seil-Ø [mm]	Mindestbruchkraft [daN]	Gewicht / m [kg]
22901410	6	1880	0,13
22901414	8	3340	0,22
22901416	9	4230	0,28
22901418	10	5220	0,35
22901420	11	6310	0,42
22901422	12	7510	0,50
22901424	13	8820	0,59
22901426	14	10200	0,68
22901430	16	13400	0,89
22901434	18	16900	1,12
22901438	20	20900	1,38
22901442	22	25300	1,67
22901446	24	30100	1,99
22901450	26	35300	2,34
22901454	28	40900	2,71
22901462	32	54300	3,54
22901470	36	68800	4,48
22901478	40	84900	5,54
22901486	44	103000	6,70
22901494	48	122000	7,97
22901498	50	133000	8,65



Über 50 mm, Zwischengrößen, und linksgängige Ausführungen auf Anfrage.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---