


Rundlitzenseil 6x37 WC, verzinkt

(alt DIN 3066) mit Stahlseileinlage, 271 Drähte
Nennfestigkeit mind. 1770 N/mm²
rechtsgängig

| Bestell-Nr. | Seil-Ø [mm] | Mindestbruchkraft [daN] | Gewicht / m [kg] |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 22901610 | 6 | 2030 | 0,14 |
| 22901614 | 8 | 3610 | 0,24 |
| 22901616 | 9 | 4570 | 0,31 |
| 22901618 | 10 | 5640 | 0,38 |
| 22901620 | 11 | 6820 | 0,46 |
| 22901622 | 12 | 8120 | 0,55 |
| 22901624 | 13 | 9520 | 0,64 |
| 22901626 | 14 | 11000 | 0,75 |
| 22901630 | 16 | 14400 | 0,97 |
| 22901634 | 18 | 18300 | 1,23 |
| 22901638 | 20 | 22500 | 1,52 |
| 22901642 | 22 | 27300 | 1,84 |
| 22901646 | 24 | 32500 | 2,19 |
| 22901650 | 26 | 38100 | 2,57 |
| 22901654 | 28 | 44200 | 2,98 |
| 22901662 | 32 | 58700 | 3,90 |
| 22901670 | 36 | 74300 | 4,93 |
| 22901678 | 40 | 91700 | 6,09 |
| 22901686 | 44 | 111000 | 7,37 |
| 22901694 | 48 | 132000 | 8,77 |
| 22901698 | 50 | 143000 | 9,51 |



Über 50 mm, Zwischengrößen und linksgängige Ausführungen auf Anfrage.

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik | Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach | Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412 | E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com |
|--|---|---------------------------------------|---|