


Rundlitzenseil 8x19 Seale+FC, blank

(alt DIN 3062) mit Fasereinlage, Seale
Nennfestigkeit mind. 1770 N/mm²
rechtsgängig

Bestell-Nr.	Seil-Ø [mm]	Mindestbruchkraft [daN]	Gewicht / m [kg]
22903207	8	3250	0,22
22903209	9	3640	0,28
22903210	10	5080	0,35
22903211	11	6150	0,42
22903212	12	7320	0,50
22903213	13	8590	0,59
22903214	14	9960	0,68
22903215	15	11400	0,78
22903216	16	13000	0,89
22903218	18	16500	1,13
22903220	20	20300	1,39
22903222	22	24600	1,69
22903224	24	29800	2,01
22903226	26	34900	2,36
22903228	28	40500	2,73
22903232	32	52900	3,57
22903236	36	66900	4,52
22903240	40	82600	5,57



Über 40 mm, Zwischengrößen und linksgängige Ausführungen auf Anfrage.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---