


RUNDLITZENSEIL 17x7+WC, verzinkt

(ähnlich DIN 3069) mit Stahleinlage
Nennfestigkeit mind. 1770 N/mm²
rechtsgängig, Hubseil drehungsarm,
für Elektrozüge, Winden und Kleinturmkrane

Bestell-Nr.	Seil-Ø [mm]	Mindestbruchkraft [daN]	Gewicht / m [kg]
22903003	3	522	0,04
22903005	4	929	0,06
22903007	5	1450	0,10
22903009	6	2090	0,15
22903011	7	2850	0,20
22903013	8	3720	0,26
22903015	9	4700	0,33
22903017	10	5810	0,40
22903019	11	7030	0,49
22903021	12	8360	0,58
22903023	13	9980	0,68
22903025	14	11600	0,79
22903027	15	13300	0,93
22903029	16	15100	1,03
22903031	18	19100	1,30
22903033	19	21300	1,45
22903035	20	23600	1,61
22903037	22	28600	1,95



Über 22 mm und Zwischengrößen auf Anfrage.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---