


## Ringmuttern DIN 582, 2003-08

Im Gesenk geschmiedet, Material C 15 E, galvanisch verzinkt

mit CE-Kennzeichnung



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit		Abmessungen						Gewicht ca. [kg]
	1-strängig	2-strängig	d1	d2	d3	d4	h	k	
	(0°) [t]	(45°) [t]	Gewinde	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
29010406*	0,14	0,10	M 6	20	36	20	36	8	0,05
29010408	0,14	0,10	M 8	20	36	20	36	8	0,05
29010410	0,23	0,17	M 10	25	45	25	45	10	0,09
29010412	0,34	0,24	M 12	30	54	30	53	12	0,16
29010414*	0,34	0,24	M 14	35	63	35	62	14	0,24
29010416	0,70	0,50	M 16	35	63	35	62	14	0,24
29010418*	0,70	0,50	M 18	40	72	40	71	16	0,36
29010420	1,20	0,86	M 20	40	72	40	71	16	0,36
29010422*	1,20	0,86	M 22	45	81	45	81	18	0,58
29010424	1,80	1,29	M 24	50	90	50	90	20	0,72
29010427*	3,20	2,30	M 27	55	96	53	97	22	0,74
29010430	3,20	2,30	M 30	65	108	60	109	24	1,32
29010433*	3,20	2,30	M 33	65	108	60	109	24	1,34
29010436	4,60	3,30	M 36	75	126	70	128	28	2,08
29010439*	4,60	3,30	M 39	85	144	80	147	32	2,11
29010442	6,30	4,50	M 42	85	144	80	147	32	3,11
29010445	6,30	4,50	M 45	100	166	90	168	38	3,14
29010448	8,60	6,10	M 48	100	166	90	168	38	5,02
29010452*	8,60	6,10	M 52	110	184	100	187	42	4,95
29010456	11,50	8,20	M 56	110	184	100	187	42	6,69
29010464	16,00	11,00	M 64	120	206	110	208	48	9,30
29010472	20,00	14,00	M 72	150	260	140	260	60	18,50
29010480	28,00	20,00	M 80	170	296	160	298	68	27,30
29010499	40,00	29,00	M 100	190	330	180	330	75	36,40



\* Zwischengrößen entsprechen nicht der Norm

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	--