


Hochfeste Ringschrauben

Geschmiedete Ausführung, 4-fache Sicherheit, mit CE-Kennzeichnung und Herstellererklärung gemäß der Maschinenrichtlinie.

rot lackiert

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit		Abmessungen							Gewicht ca. [kg]
	(0°)	(90°)	d1	d2	d3	d4	h	k	l	
	[t]	[t]	Gewinde	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
21478060	0,40	0,10	M 6	25	45	25	45	10	13	0,10
21478061	0,80	0,20	M 8	25	45	25	45	10	13	0,10
21478062	1,00	0,25	M 10	25	45	25	45	10	17	0,12
21478063	1,60	0,40	M 12	35	63	35	62	14	22	0,26
21478064	3,00	0,75	M 14	35	63	35	62	14	25	0,28
21478065	4,00	1,00	M 16	35	63	35	62	14	29	0,30
21478066	5,00	1,25	M 18	50	90	50	90	20	29	0,82
21478067	6,00	1,50	M 20	50	90	50	90	20	30	0,84
21478068	8,00	2,00	M 24	50	90	50	90	20	38	0,88
21478069	10,00	2,50	M 27	65	108	60	109	24	42	1,58
21478070	12,00	3,00	M 30	65	108	60	109	24	45	1,62
21478071	14,00	3,50	M 33	85	144	80	144	30	65	3,72
21478072	16,00	4,00	M 36	85	144	80	144	30	65	3,78
21478073	24,00	6,00	M 42	85	144	80	144	30	65	3,84
21478074	32,00	8,00	M 48	100	144	80	150	32	70	3,95
21478075	20,00	10,00	M 52	110	203	107	212	48	119	10,70
21478076	25,00	12,50	M 56	110	203	107	212	48	119	13,60
21478077	30,00	15,00	M 60	120	228	124	286	52	130	14,20
21478078	40,00	20,00	M 64	120	228	124	286	52	130	19,20
21478079	50,00	25,00	M 72	150	257	139	304	59	145	24,50



NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com